

Электростанция АД-8

Информационная справка



Дизельная электростанция АД-8 — компактная автономная силовая установка для производства электрической энергии. Используются в качестве основного или резервного источника электроснабжения.

Генераторы, производимые Кингисеппским машиностроительным заводом, изготавливаются по технической документации с приемкой Военного Представителя МО РФ, согласованной Российским Речным Регистром, Российским Морским Регистром.

Техническая характеристика:

| Наименование станции | АД 8 | АД 8 на шасси |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Номинальная мощность, кВт/кВа | 9/10,2 | 9/10,2 |
| Номинальное напряжение, В | 230/400 | 230/400 |
| Шум, Дб | 95 | 95 |
| Топливо | дизель | дизель |
| Пуск | стартерный | стартерный |
| Обороты, об/мин | 3000 | 3000 |
| Габариты (ДхШхВ),мм | 900х570х770 | 900х570х800 |
| Вес, кг | 162 | 164 |
| Охлаждение | воздуш. | воздуш. |
| Комплектация, двигатель/генератор | Kohler KD425/Soga | Kohler KD425/Soga |



Дизельная электростанция АДЖ-8 – жидкостного охлаждения

| Наименование станции | АД 8 под капотом | АД 8 под капотом | АД 8 под капотом выносной пульт подогреватель жидкости предпусковой запуск |
|--------------------------------------|----------------------------|------------------------|---|
| Номинальная мощность, кВт/кВа | 12 | 10,8/13,5 | 10,8/13,5 |
| Номинальное напряжение, В | 230/400 | 230/400 | 230/400 |
| Шум, Дб | 95 | 95 | 97 |
| Топливо | дизель | дизель | дизель |
| Пуск | стартерный | стартерный | стартерный |
| Обороты, об/мин | 1500 | 3000 | 3 000 |
| Габариты (ДхШхВ),мм | 1400x700x1090 | 1400 x 700 x 1090 | 1400 x 700 x 1090 |
| Вес, кг | 410 | 410 | 430 |
| Охлаждение | жидкост. | жидкост. | жидкост. |
| Комплектация, двигатель/генератор | Yanmar 3TNV88/Меcc Alte | Kubota D 1105/ Linz | Kubota D 1105/ Linz |